

REDUKCE


Označení výrobku: RQGR - IP68/69K

Pracovní teplota: -40 °C + 115 °C

Barva: černá (šedá na poptání)

Samozhášivost: V2 [UL94]

Vlastnosti: celoplastové šroubení - redukce
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla
Bez halogenů, silikonu a kadmia



kat.č	∅	∅	B	∅l	D	balení
IP68 / IP69K	AD1	AD2	mm	mm	mm	ks
RQGR-1217N	15,8	21,2	23	12,5	60,5	10
RQGR-1223N	15,8	28,5	23	12,5	63	10
RQGR-1229N	15,8	34,5	23	12,5	60	10
RQGR-1723N	21,2	28,5	29,5	17	65	10
RQGR-1729N	21,2	34,5	29,5	17	64	10
RQGR-1748N	21,2	54,5	29,5	17	86	5
RQGR-2329N	28,5	34,5	37	23,5	70	10
RQGR-2936N	34,5	42,5	44	30	75	10
RQGR-3648N	42,5	54,5	52	39	84	5

ŠROUBENÍ PŘÍMÉ PRO MONTÁŽ BEZ MATICE

Označení výrobku: RQG1S - IP66

Pracovní teplota: -40 °C + 115 °C

Barva: černá (šedá na poptání)

Samozhášivost: V2 [UL94]

Vlastnosti: celoplastové šroubení bez závitů, pro montáž bez použití kontramatice
Pro tloušťku panelu 1,0 - 2,5 mm
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla
Bez halogenů, silikonu a kadmia



kat.č	∅	závit	závit	∅	∅ l	∅ B	C	D	CH	balení
IP66	AD	M	PG	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks
RQG1S-07N	10		7	12	7	17	11,7	34,5	16	50
RQG1S-10N	13		9	15	10	20	13,6	38,6	18	50
RQG1S-12N	15,8		11	18	12,5	23	13,5	40,5	21	50
RQG1S-17N	21,2		16	22	18	29,5	13,8	45,3	27	50
RQG1S-23N	28,5		21	28	23,5	37	17,9	51,9	34	25
RQG1S-2325N	28,5	M 25 x 1,5		25	21	37	17,5	51	34	25
RQG1S-29N	34,5		29	37	30,5	44	18,7	54,7	40	25
RQG1S-36N	42,5		36	47	36,5	52	21	60	49	25
RQG1S-4850N	54,5	M 50 x 1,5		50	43	64	21	63	59	10

