



ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ S KOVOVÝM ZÁVITEM

Označení výrobku: RQBK90 - IP68/69K

Pracovní teplota: -40 °C + 115 °C

Barva: černá (šedá na poptání)

Samozhášivost: V2 [UL94]

Závit: metrický, PG

Vlastnosti: šroubení úhlové s kovovým závitem
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla
Bez halogenů, silikonu a kadmia

M

kat.č IP68 / IP69K	Ø AD	závit	Ø l mm	Ø B mm	C mm	E mm	F mm	CH mm	balení ks
RQBK90-0712N	10	M 12 x 1,5	6,5	17	10	57	39	18	50
RQBK90-1016N	13	M 16 x 1,5	8,5	20	12	59	40,5	21	50
RQBK90-1220N	15,8	M 20 x 1,5	10	23	12	62	45	24	50
RQBK90-1720N	21,2	M 20 x 1,5	13	29,5	12	73	48	26	50
RQBK90-1725N	21,2	M 25 x 1,5	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQBK90-2325N	28,5	M 25 x 1,5	17	37	13	90	64	32	25
RQBK90-2332N	28,5	M 32 x 1,5	20	37	14	85	64	36	25
RQBK90-2932N	34,5	M 32 x 1,5	23	44	14	100,5	74	39	10
RQBK90-2940N	34,5	M 40 x 1,5	29	44	14	100,5	74	45	10
RQBK90-3640N	42,5	M 40 x 1,5	31,5	52	17	111	82,5	48	10
RQBK90-3650N	42,5	M 50 x 1,5	36	52	17	111	82,5	59	10
RQBK90-4850N	54,5	M 50 x 1,5	35,5	64	17	124,5	98	60	5
RQBK90-4863N	54,5	M 63 x 1,5	45,5	64	17	124,5	98	60	5

PG

kat.č IP68 / IP69K	Ø AD	závit	Ø l mm	Ø B mm	C mm	E mm	F mm	CH mm	balení ks
RQBK90-0707N	10	7	6,5	17	10	57	39	18	50
RQBK90-1009N	13	9	8,5	20	12	59	40,5	21	50
RQBK90-1211N	15,8	11	10	23	12	62	45	24	50
RQBK90-1413N	18,5	13,5	12,5	25	12	65	47	27	50
RQBK90-1716N	21,2	16	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQBK90-2321N	28,5	21	20	37	14	85	64	36	25
RQBK90-2929N	34,5	29	29	44	14	100,5	74	46	10
RQBK90-3636N	42,5	36	36	52	17	111	82,5	58	10
RQBK90-4848N	54,5	48	45,5	64	17	124,5	97	70	5

