

RQBK90 DR / RQBK290 DR

ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ S VNĚJŠÍM KOVOVÝM ZÁVITEM

Označení výrobku: RQBK90DR - IP68/69K

Pracovní teplota: -40 °C + 115 °C

Barva: černá (šedá na poptání)


Samozhášivost: V2 [UL94]

Závit: metrický, PG

Vlastnosti: šroubení úhlové s vnějším kovovým závitem s vnějším šestihranem

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



kat.č IP68 / IP69K	∅ AD	závit	∅ l mm	∅ B mm	C mm	E mm	F mm	CH mm	balení ks
RQBK90DR-1720N	21,2	M 20 x 1,5	13	29,5	12	72	62	27	50
RQBK90DR-2325N	28,5	M 25 x 1,5	17	37	13	90	80	34	25
RQBK90DR-2932N	34,5	M 32 x 1,5	24,5	44	14	100	91	43	10
RQBK90DR-3640N	42,5	M 40 x 1,5	31,5	52	17	111	103	52	10

M

kat.č IP68 / IP69K	∅ AD	závit	∅ l mm	∅ B mm	C mm	E mm	F mm	CH mm	balení ks
RQBK90DR-1716N	21,2	16	13	29,5	13	72	62	27	50
RQBK90DR-2321N	28,5	21	17	37	14	85	79	34	25
RQBK90DR-2929N	34,5	29	24,5	44	14	100	91	43	10
RQBK90DR-3636N	42,5	36	31,5	52	17	110	103	52	10

PG

ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ S VNITŘNÍM KOVOVÝM ZÁVITEM

Označení výrobku: RQBK290DR - IP68/69K

Pracovní teplota: -40 °C + 115 °C

Barva: černá (šedá na poptání)


Samozhášivost: V2 [UL94]

Závit: metrický, PG

Vlastnosti: šroubení úhlové s vnitřním kovovým závitem s vnějším šestihranem

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



kat.č IP68 / IP69K	∅ AD	závit	∅ l mm	∅ B mm	C mm	E mm	F mm	CH mm	balení ks
RQBK290DR-1720N	21,2	M 20 x 1,5	13	29,5	13	72	62	27	50
RQBK290DR-2325N	28,5	M 25 x 1,5	17	37	13	90	80	34	25
RQBK290DR-2932N	34,5	M 32 x 1,5	24,5	44	14	100	91	43	10
RQBK290DR-3640N	42,5	M 40 x 1,5	31,5	52	17	111	103	52	10

M

kat.č IP68 / IP69K	∅ AD	závit	∅ l mm	∅ B mm	C mm	E mm	F mm	CH mm	balení ks
RQBK290DR-1716N	21,2	16	13	29,5	13	72	62	27	50
RQBK290DR-2321N	28,5	21	17	37	14	85	79	34	25
RQBK290DR-2929N	34,5	29	24,5	44	14	100	91	43	10
RQBK290DR-3636N	42,5	36	31,5	52	17	110	103	52	10

PG

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OCHRANNÉ HADICE

ELIMPORT

