

MATICE MOSAZNÁ NIKLOVANÁ

Číslo výrobku: KM-M, KM-P
Závit: metrický, PG



M

kat.č	závit F
KM-M12	M12 x 1,5
KM-M16	M16 x 1,5
KM-M20	M20 x 1,5
KM-M25	M25 x 1,5
KM-M32	M32 x 1,5
KM-M40	M40 x 1,5
KM-M50	M50 x 1,5
KM-M63	M63 x 1,5

PG

kat.č	závit F
KM-P7	7
KM-P9	9
KM-P11	11
KM-P13	13,5
KM-P16	16
KM-P21	21
KM-P29	29
KM-P36	36
KM-P42	42
KM-P48	48

MATICE POLYAMIDOVÁ


Číslo výrobku: KP-M, KP-P

Závit: metrický, PG

Pracovní teplota: -40°C + 100°C

Barva: černá (šedá na poptání)

Vlastnosti: vyrobeno z polyamidu zesíleného skelným vláknem



M

kat.č	závit F
KP-M12C	M12 x 1,5
KP-M16C	M16 x 1,5
KP-M20C	M20 x 1,5
KP-M25C	M25 x 1,5
KP-M32C	M32 x 1,5
KP-M40C	M40 x 1,5
KP-M50C	M50 x 1,5
KP-M63C	M63 x 1,5

PG

kat.č	závit F
KP-P7C	7
KP-P9C	9
KP-P11C	11
KP-P13C	13,5
KP-P16C	16
KP-P21C	21
KP-P29C	29
KP-P36C	36
KP-P42C	42
KP-P48C	48

KABELOVÁ VÝVODKA

Číslo výrobku: HSK-PM, HSK-PP


Závit: metrický, PG

Pracovní teplota: -40°C + 100°C

Samozhášivost: VO [UL94]

Barva: černá (šedá na poptání)

Vlastnosti: vyrobeno z polyamidu, vložka NBR
Bez halogenů, fosforu, silikonu a kadmia
Krytí IP68 - 10 bar



M

kat.č	závit F	Ø kabelu (mm)
HSK-PM12C	M12 x 1,5	3,0 ÷ 6,5
HSK-PM16C	M16 x 1,5	5,0 ÷ 10,0
HSK-PM20C	M20 x 1,5	6,0 ÷ 12,0
HSK-PM25C	M25 x 1,5	11,0 ÷ 17,0
HSK-PM32C	M32 x 1,5	15,0 ÷ 21,0
HSK-PM40C	M40 x 1,5	19,0 ÷ 28,0
HSK-PM50C	M50 x 1,5	27,0 ÷ 38,0
HSK-PM63C	M63 x 1,5	34,0 ÷ 44,0

PG

kat.č	závit F	Ø kabelu (mm)
HSK-PP7C	7	3,0 ÷ 6,5
HSK-PP9C	9	4,0 ÷ 8,0
HSK-PP11C	11	5,0 ÷ 10,0
HSK-PP13C	13,5	6,0 ÷ 12,0
HSK-PP16C	16	10,0 ÷ 14,0
HSK-PP21C	21	13,0 ÷ 18,0
HSK-PP29C	29	18,0 ÷ 25,0
HSK-PP36C	36	22,0 ÷ 32,0
HSK-PP42C	42	32,0 ÷ 38,0
HSK-PP48C	48	37,0 ÷ 44,0