



TRUBKA OCHRANNÁ OCELOVÁ ZINKOVANÁ

Číslo výrobku: TZB

Klasifikace: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, CEI EN 60423
5 5 4 5


Odolnost tlaku: vysoká (4000N)

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Rázová odolnost: vysoká (20J)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C

Krytí systému: IP 66 / 67 s uvedeným příslušenstvím



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Trubky z oceli pozinkované metodou Sendzimir (EN 10327)

Elektrická kontinuita systému.

Trubky TZB jsou určeny pro spojení pomocí rychlospojek.

3 m	kat.č	vnější Ød mm	tl. stěny mm	balení m
	TZB-16L3	16	1,0	45
	TZB-20L3	20	1,0	45
	TZB-25L3	25	1,2	30
	TZB-32L3	32	1,2	24
	TZB-40L3	40	1,2	15
	TZB-50L3	50	1,2	15
	TZB-63L3	63	1,5	9
	TZB-75L3	75	1,5	3

4 m	kat.č	vnější Ød mm	tl. stěny mm	balení m
	TZB-16L4	16	1,0	60
	TZB-20L4	20	1,0	40
	TZB-25L4	25	1,2	40
	TZB-32L4	32	1,2	20
	TZB-40L4	40	1,2	20
TZB-50L4	50	1,2	16	

