

RYCHLOSPOJKA TRUBKA - TRUBKA

Číslo výrobku: TTQ


Klasifikace: CEI EN 61386

5 5 4 5

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C

Krytí systému: IP 66 /67 s uvedeným příslušenstvím




CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Patentované rychlospojky pro spojení pevných trubek TZB, TZZ, TOX. Vyrobené z poniklované mosazi, kuličky z nerezové oceli. Integrovaný těsnící kroužek zajišťuje stupeň krytí IP67.

kat.č	trubka Ød mm	balení ks	PU mm	L mm	D mm
TTQ-16	16	8	15	58	23
TTQ-20	20	8	19	58	27
TTQ-25	25	5	24	58	32
TTQ-32	32	4	31	63	39
TTQ-40	40	5	38	80	50
TTQ-50	50	5	48	80	60
TTQ-63	63	1	61	84	75
TTQ-75	75	1	73	122	86

TBO

rychlospojka trubka - box



RYCHLOSPOJKA TRUBKA - BOX

Číslo výrobku: TBO


Klasifikace: CEI EN 61386

5 5 4 5

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C

Krytí systému: IP 66 /67 s uvedeným příslušenstvím



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Patentované rychlospojky v provedení pevná trubka - vnější závit. Vyrobené z poniklované mosazi, kuličky z nerezové oceli. Integrovaný těsnící kroužek zajišťuje stupeň krytí IP67.

kat.č	trubka Ød mm	závit F	bal. ks	PU mm	CH mm	LF mm	D mm	L mm
TBO-1616	16	M16 x 1,5	8	12,7	20	10	26	41
TBO-2020	20	M20 x 1,5	8	16,0	24	10	27	41
TBO-2525	25	M25 x 1,5	5	21,0	29	10	32	41
TBO-3232	32	M32 x 1,5	4	27,5	37	12	39	46
TBO-4040	40	M40 x 1,5	5	35,0	46	14	50	57
TBO-5050	50	M50 x 1,5	5	45,0	55	14	60	57
TBO-6363	63	M63 x 1,5	1	55,0	75	14	75	68
TBO-7575	75	M75 x 1,5	1	68,0	86	20	86	84

kat.č	trubka Ød mm	závit F	bal. ks	PU mm	CH mm	LF mm	D mm	L mm
TBO-1638	16	3/8"	8	12,7	20	10	26	41
TBO-2012	20	1/2"	8	16,0	24	10	27	41
TBO-2534	25	3/4"	5	21,0	29	10	32	41
TBO-3201	32	1"	4	27,5	37	12	39	46
TBO-4054	40	1 1/4"	5	36,0	46	14	50	57
TBO-5032	50	1 1/2"	5	42,0	55	14	60	57