

### KABELOVÁ VÝVODKA ATEX PRO KABELY BEZ VNĚJŠÍ ARMATURY, VNITŘNÍ ZÁVIT


Číslo výrobku: HSEC

#### Pracovní teploty:

- se silikonovým těsněním od -65 °C do +220 °C

- s EPDM těsněním od -40 °C do +100 °C

Krytí : IP 68




#### CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobené z mosazi nebo nerezové oceli AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Katalogové číslo se mění podle typu materiálu v posledním znaku, kdy mosaz je označena písmenem „B” a nerez písmenem „X”.

Jsou k dispozici v sadě, která obsahuje kabelovou průchodku a k ní odpovídající gumové vložky s minimální a maximální hodnotou průměru kabelu (uvedeno v tabulce).

Pro vnitřní i venkovní použití a v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Ex II 2 GD/I M2



kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSEC-ANFAKGM-1EB/X	4 ÷ 10	M16 x 1,5	15	46	20	24	26	24	26
HSEC-ANFBKGM-2EB/X	5,5 ÷ 13	M20 x 1,5	15	47	20	30	33	32	35
HSEC-ANFCKGM-3EB/X	8 ÷ 18	M25 x 1,5	15	47	20	35	38	36	39
HSEC-ANFDKGM-4EB/X	13 ÷ 24	M32 x 1,5	15	61	25	42	47	45	49
HSEC-ANFEKGM-5EB/X	21 ÷ 30	M40 x 1,5	15	61	25	48	53	50	55
HSEC-ANFFKGM-6EB/X	24 ÷ 36	M50 x 1,5	15	61	25	55	60	57	62
HSEC-ANFGKGM-7EB/X	36 ÷ 45	M63 x 1,5	15	61	25	68	74	67	72
HSEC-ANFHKGM-8EB/X	45 ÷ 54	M75 x 1,5	15	69	25	80	86	80	88
HSEC-ANFIKGM-9EB/X	54 ÷ 62	M90 x 2,0	20	79	30	100	107	100	107
HSEC-ANFLKGM-9EB/X	60 ÷ 68	M90 x 2,0	20	79	30	100	107	100	107

M

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSEC-ANFAKGG-1EB/X	4 ÷ 10	3/8"	15	46	20	24	26	24	26
HSEC-ANFBKGG-2EB/X	5,5 ÷ 13	1/2"	15	47	20	30	33	32	35
HSEC-ANFCKGG-3EB/X	8 ÷ 18	3/4"	15	47	20	35	38	36	39
HSEC-ANFDKGG-4EB/X	13 ÷ 24	1"	16	61	25	42	47	45	49
HSEC-ANFEKGG-5EB/X	21 ÷ 30	1" 1/4	17	61	25	48	53	50	55
HSEC-ANFFKGG-6EB/X	24 ÷ 36	1" 1/2	17	61	25	55	60	57	62
HSEC-ANFGKGG-7EB/X	36 ÷ 45	2"	18	61	25	68	74	67	72
HSEC-ANFHKGG-8EB/X	45 ÷ 54	2" 1/2	20	69	25	80	86	80	88
HSEC-ANFIKGG-9EB/X	54 ÷ 62	3"	20	79	30	100	107	100	107
HSEC-ANFLKGG-9EB/X	60 ÷ 68	3"	20	79	30	100	107	100	107

G

kat.č	kabel ØMin ÷ ØMax	závit F	L mm	HT mm	H mm	C1 mm	ØC1 mm	C2 mm	ØC2 mm
HSEC-ANFAKGN-1EB/X	4 ÷ 10	3/8"	15	46	20	24	26	24	26
HSEC-ANFBKGN-2EB/X	5,5 ÷ 13	1/2"	18	47	20	30	33	32	35
HSEC-ANFCKGN-3EB/X	8 ÷ 18	3/4"	18	47	20	35	38	36	39
HSEC-ANFDKGN-4EB/X	13 ÷ 24	1"	22	61	25	42	47	45	49
HSEC-ANFEKGN-5EB/X	21 ÷ 30	1" 1/4	22	61	25	48	53	50	55
HSEC-ANFFKGN-6EB/X	24 ÷ 36	1" 1/2	24	61	25	55	60	57	62
HSEC-ANFGKGN-7EB/X	36 ÷ 45	2"	24	61	25	68	74	67	72
HSEC-ANFHKGN-8EB/X	45 ÷ 54	2" 1/2	28	69	25	80	86	80	88
HSEC-ANFIKGN-9EB/X	54 ÷ 62	3"	28	79	30	100	107	100	107
HSEC-ANFLKGN-9EB/X	60 ÷ 68	3"	28	79	30	100	107	100	107

NPT